

MULTIGIPS

AKUSTIK

BIT 1000



Randanschlussstreifen

MultiGips AkustikBit 1000

für den elastischen Anschluss von Innenwänden aus massiven Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859 an angrenzende Bauteile

Elastischer Anschluss

nach DIN 4103-2



VG-ORTH GMBH & CO. KG

Holeburgweg 24
37627 Stadtoldendorf
Telefon +49 5532 505-0
Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de

Aktualität

MG | TM | ABIT | D | VGO | 07.26
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert
dieses Dokument seine Gültigkeit.
Aktuelle Version unter multigips.de

Enthält Informationen nach unserem derzeitigen Stand der Technik. Gilt nur in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, z.B. einschlägige Normen, technische und handwerkliche Regelwerke, sowie in Verbindung mit der Dokumentation der VG-ORTH GmbH & Co. KG. Gilt nicht für mitgenannte Bauprodukte/-arten in Verbindung mit ihrem Einbau. Dient der technischen Information von berufsmäßigen Verwendern zur Förderung ihrer Verständigung sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung und Ausführung des Bauproduktes. Ersetzt nicht die Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie die fachgerechte Verwendung und Ausführung unter Baustellenbedingungen durch den berufsmäßigen Verwender. Leistungszusage des Herstellers für das Bauprodukt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Keine Zusage einer rechtlich verbindlichen Garantie für eine bestimmte technische Eigenschaft oder Eignung in einem konkreten Einsatzzweck. Technische Eigenschaften des angewendeten/eingebauten Bauproduktes in Abhängigkeit von Planung, Baustellenbedingungen, situationsgerechter Ausführung und anforderungsbezogener Trocknung/Erhärtung ohne Gewährleistung. Ermittlung technischer Werte nach Referenzprüfung. Verbrauchs-, Mengen-, Zeitwerte unter Baustellenbedingungen können von Prüfwerten abweichen. Ausführungsangaben nach der Erfahrung, die bei abweichenden Baustellenbedingungen nicht ohne Weiteres übertragbar sind. Die angegebenen bauphysikalischen, konstruktiven und technischen Eigenschaften der MultiGips Systeme gelten bei Verwendung der vorgesehenen MultiGips Systemkomponenten bzw. der von VG-ORTH GmbH & Co. KG empfohlenen Produkte. Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der Zustimmung der VG-ORTH GmbH & Co. KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf. Lieferung über den Baustoff-Fachhandel nach den aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der VG-ORTH GmbH & Co. KG

Beschreibung						
Technische Spezifikation						
Material						
Farbe						
Rohdichte, ca.						
Maße, d/b						
Brandverhalten						
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung						
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen						
Verwendungszweck						
Anwendungsbereich						
Verarbeitung						
Materialbedarf						
<table><tr><th>ARTIKEL</th><th>ARTIKELGRUPPE</th></tr><tr><td>MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 80 mm Breite</td><td>Zubehör für Gips-Wandbauplatten</td></tr><tr><td>MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 100 mm Breite</td><td>Zubehör für Gips-Wandbauplatten</td></tr></table>	ARTIKEL	ARTIKELGRUPPE	MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 80 mm Breite	Zubehör für Gips-Wandbauplatten	MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 100 mm Breite	Zubehör für Gips-Wandbauplatten
ARTIKEL	ARTIKELGRUPPE					
MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 80 mm Breite	Zubehör für Gips-Wandbauplatten					
MultiGips AkustikBit 1000 Streifen 100 mm Breite	Zubehör für Gips-Wandbauplatten					
Gefahrenbezeichnung						

Randanschlussstreifen für den elastischen Anschluss von Innenwänden aus massiven Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859 an angrenzende Bauteile		
Konform nach DIN 4103-2		
Bitumenfilz		
Schwarz		
1.000 kg/m³		
3/80/1.000 mm bzw. 3/100/1.000 mm		
Normalentflammbar (im eingebauten Zustand)		
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1		
Nicht brennend abfallend/abtropfend		
Keine Anforderung		
Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB (09.2024)		
ce.multigips.de > Nachhaltigkeitsdatenblatt		
Elastischer Anschluss von Innenwänden aus Gips-Wandbauplatten an angrenzende Bauteile (Boden, Wand, Decke)		
Bei Anforderungen an den Schallschutz (bauakustische Entkopplung)		
Bei Anforderungen an den Brandschutz (Technischen Bericht anfordern)		
Im Innenbereich		
Nach DIN 4103-2 (Bilder 1 – 4)		
Mit Gipskleber schwach haftend ansetzen bzw. ankleben und dabei Unterbrechungen vermeiden. Streifen nicht überspachteln, um Schallbrücken zu vermeiden.		
Überspachtelte Streifen durch Trennschnitt freilegen bzw. nach Verspachtelung der Wände fächenebündig abschneiden		
1,3 m/m² Wand		
VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER	EAN
50 m/Paket	21075	4003230000747
50 m/Paket	21076	4003230000754
Nachzeitigem Kenntnisstand ohne Gefahren für Mensch und Umwelt bei bestimmungsgemäßer Verwendung		

Zu verwendende Randanschlussstreifen Nach DIN 4103-2, Tabelle 4

PE-Schwerschäum	Dicke ≤ 10 mm / ≤ 6 mm / ≤ 10 mm (auf Böden / an Wänden / unter Decken) Rohdichte ≥ 60 kg/m³
Bitumenfilz	Dicke ≤ 10 mm / ≤ 6 mm / ≤ 10 mm (auf Böden / an Wänden / unter Decken) Rohdichte ≥ 300 kg/m³
Mineralwolle-Dämmstoff	Dicke ≤ 13 mm / ≤ 13 mm / ≤ 13 mm (auf Böden / an Wänden / unter Decken) Bei einer Zusammendrückbarkeit von c ≤ 3 mm nach DIN EN 13162 Bei Anforderungen an den Brandschutz zusätzlich nach DIN 4102-4, 9.2.14