

## CASOFILL® FS 70 FLÄCHENSPACHTEL

DER NEUE VON MULTIGIPS.



Unser neuer Flächenspachtel ist da ...

# CasoFill® FS 70

... mit mehr Zeit für Flächen und Fugen. Mit einem feinen, weißen Gips für helle, frische Untergründe – da werden die Maler staunen. Und mit erstklassigen Rohstoffen für leichtes Schleifen und dennoch robuste Oberflächen.

Entdecke den Neuen von MultiGips – er macht unser Spachtelsortiment jetzt noch stärker.



Anna Bremer

Geschäftsleitung Vertrieb

VG-ORTH GmbH & Co. KG



### CasoFill® Super 50 Der Füll-Fein-Fugenspachtel

Vorfüllen, angleichen, finishen: Auch ohne Fugendeckstreifen. 50 Minuten Abbindezeit. Leichte Konsistenz und hervorragend zu schleifen.

**25 kg Sack** Nr. 328  
**5 kg Beutel** Nr. 327



### SG 90 Uni Flächenspachtel Der Gips-Massivwand-Spachtel

Für Innenwände aus massiven Gips-Wandbauplatten. Auch für andere bauübliche saugende Untergründe. Geschmeidig und leicht schleifbar.

**25 kg Sack** Nr. 348



### Grundiermittel Vorbehandlung

Sehr ergiebiges Konzentrat, max. 1:5 verdünnbar, ca. 141 m<sup>2</sup>. Empfohlen auf stark saugenden Untergründen. Auch als Aufbrennsperre verfügbar.

**15 kg Eimer** Nr. 746  
**5 kg Eimer** Nr. 747

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24 | 37627 Stadtoldendorf  
Telefon +49 5532 505-0 | Telefax +49 5532 505-560  
info@multigips.de | www.multigips.de

## SCHÖNER SPACHTELN

MIT MULTIGIPS.



### CasoFill® FK2 Der Kombispachtel

Im Massiv- und Trockenbau. Sehr hohe Festigkeit und Rissicherheit – perfekt in Betonfertigteilenfugen. Sahmig leicht und gut zu schleifen.

**25 kg Sack** Nr. 304  
**5 kg Beutel** Nr. 303

### PS 300 – von Hand oder Airless Der Pastöse Spritzspachtel

Gebrauchsfertig. Stark füllend durch hohen Mineralienanteil. Farbe Weiß. Bis 3 mm Schichtdicke. Leicht zu schleifen. Feine Flächen bis Q4.

**20 kg Eimer** Nr. 1388



**VG**  
**ORTH**

MG | FS70 | D | 08-24 | V601 | 2 | 1 |

# MultiGips

## CASOFILL® FS 70 FLÄCHENSPACHTEL

DER NEUE VON MULTIGIPS.

Hell. Frisch.  
Perfekt

25 kg  
5 kg

## Liebe Bau-Profis, aufgepasst! Der neue Maßstab von MultiGips: Casofill® FS 70 Flächenspachtel

Wir von MultiGips wissen, wie wichtig es ist, dass deine Arbeit schnell, sauber und effizient von der Hand geht. Deshalb haben wir Casofill® FS 70 entwickelt – einen exzellenten Flächenspachtel in bester Gips-Qualität, der dir die Arbeit erheblich erleichtert und hervorragende Ergebnisse liefert. **Erfahre mehr.**



**NEU**

### Flächenspachtel Casofill® FS 70

5 kg Beutel 200 Beutel/Palette Nr. 10243  
25 kg Sack 40 Sack/Palette Nr. 10261

## Warum Casofill® FS 70?

**Einfach gut zu verarbeiten** Der Neue von MultiGips lässt sich klumpenfrei anrühren und besonders leicht aufziehen. Egal ob ebene mineralische Untergründe oder Gipsplatten – mit Casofill® FS 70 gelingt das Verspachteln mühelos.

**Entspannt unterwegs sein** Casofill® FS 70 bietet eine optimierte Verarbeitungszeit von 70 Minuten – also deutlich mehr als viele andere Spachtelmassen. Das ist ideal für das Verspachteln auch größerer Flächen.

**Schnell vorankommen** Der Spachtel trocknet nicht nur schnell, sondern lässt sich auch mühelos schleifen. Rasch erreicht das Material hohe Festigkeiten. So kannst du zügig weiterarbeiten und deinen Zeitplan einhalten.

**Perfektes Finish abliefern** Im Handumdrehen schaffst du glatte, makellose Oberflächen. Durch den extra weißen Gipsbinder strahlen Wände und Decken hell und frisch – die mustergültige Grundlage für jede Malerarbeit.

**Darauf ist Verlass** Casofill® FS 70 erfüllt die Eigenschaften eines hochwertigen Flächenspachtels nach DIN EN 13279-1 ebenso wie die eines leistungsstarken Fugenspachtels nach DIN EN 13963 – natürlich ohne Fugendeckstreifen.



70min  
Verarbeitungszeit



Hell. Frisch.  
Perfekt

Casofill® FS 70.  
Weil deine Arbeit  
beste Qualität verdient.

## Technische Daten

Technisches Merkblatt als PDF hier downloaden:



Bindemittel	Gips
Verbrauch / m <sup>2</sup> / mm	0,95 kg
Ergiebigkeit / 25 kg / mm	ca. 26,3 m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit / 5 kg / mm	ca. 5,3 m <sup>2</sup>
Schichtdicke	bis 4 mm
Verarbeitung	von Hand
Verarbeitungszeit	ca. 1:10 h:min
Brandverhalten	Nichtbrennbar, A1
DIN EN 13279-1	C7, Flächenspachtel
DIN EN 13936	4B, ohne Fugendeckstreifen