

MULTIGIPS

# ROTWEISS 100



Handputzgips  
**MultiGips RotWeiss 100**

Haftputzgips

Hervorragend zu verarbeitender, sehr er-  
giebiger Gips-Trockenmörtel mit Leichtzu-  
schlägen und Haftzusätzen für einlagige,  
geglättete Wand- und Deckenputze auf allen  
geeigneten bauüblichen Putzgründen im  
Innenbereich, insbesondere auf Beton, ein-  
schließlich häuslicher Küchen und Bäder

**Gips-Trockenmörtel**  
nach DIN EN 13279-1

**Zur Herstellung von Innenputz**  
nach DIN EN 13914-2, DIN 18550-2



## Eigenschaften zur Herstellung von Innenputz

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Innenputz

## Dokumentation Ausschreibung Artikeldaten

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung   | Hervorragend zu verarbeitender, sehr ergiebiger Gips-Trockenmörtel mit Leichtzuschlägen und Haftzusätzen für einlagige, geglättete Wand- und Deckenputze auf allen geeigneten bauüblichen Putzgründen im Innenbereich, insbesondere auf Beton, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder  |
| <b>TROCKENMÖRTEL</b>   |  |
| Technische Spezifikation   | DIN EN 13279-1   |
| Bezeichnung  | Gipsleicht-Putztrockenmörtel   |
| Kurzzeichen  | B4/20/2  |
| Qualitätsüberwachung   | Erstprüfung und werkseigene Produktionskontrolle   |
| Lagerfähigkeit, ca.  | 6 Monate<br>Ungeöffnete Originalgebinde trocken auf Palette lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme und Frost schützen. Geöffnete Gebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten   |
| Besondere Merkmale   | Bauprodukt auf Basis von Gipsbinder<br>Werkgemischt, qualitätskonstant<br>Haftputz, besonders ergiebig<br>Brandschutztechnisch wirksam   |
| Verwendungszweck   | Innenputz auf Wänden und unter Decken<br>Gestaltung von Oberflächen<br>Herstellung von Untergründen für Oberputze, Tapeten, Farben, Fliesen<br>Luftdichtheitsebene auf Mauerwerk<br>Putzbekleidung im Brandschutz nach DIN 4102-4<br>Gesundheitsbezogene Bau- und Wohnkonzepte   |
| Anwendungsbereich  | In Aufenthalts-, Arbeits- und Schlafräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschließlich häuslich genutzter Küchen und Bäder in Wohn- und Nichtwohngebäuden im Neu- und Bestandsbau<br>In Bereichen mit geringer (W-0I) bzw. mäßiger (W-1I) Wassereinwirkung nach DIN 18534-1, z.B. als Wandflächen über Wasch-/Spülbecken bzw. als Wandflächen über Wannen sowie in Duschen in häuslich genutzten Küchen und Bädern<br>In Bereichen mit hoher (W-2I) und sehr hoher (W-3I) Wassereinwirkung nach DIN 18534-1 nicht anwendbar<br>Als Ansetzflächen nach DIN 18157-1/2/3 |
| Putzgründe   | Auf Beton, Mauerwerk, Mischmauerwerk<br>Auf bestehenden Innenputzen aus Gips/Gipskalk, Kalk/Kalkzement<br>Auf gipsgebundenen Platten<br>Auf Dämmstoffplatten/Schalungselementen<br>In Verbindung mit Putzträger auf kritischen, nicht tragfähigen, stark verschmutzten und/oder nicht verputzbaren Putzgründen, z.B. Holz, sowie auf keramischen Belägen, Farben und Lacken  |
| <b>FRISCHMÖRTEL</b>  |  |
| Verbrauch, ca.   | 8,0 kg/m <sup>2</sup> /10 mm   |
| Nassmörtel, ca.  | > 1.200 l/t  |
| Ergiebigkeit, ca.  | > 120 m <sup>2</sup> /t/10 mm; 3,8 m <sup>2</sup> /30 kg Sack  |
| Verarbeitung   | Von Hand   |
| Verarbeitungszeit, ca.   | 1:40 h:min<br><br>Unter Laborbedingungen ermittelte Werte sind mit unter Baustellenbedingungen ermittelten Werten nicht vergleichbar. Projektbezogenen Materialbedarf durch z.B. Probeauftrag am Objekt ermitteln  |
| <b>FESTMÖRTEL</b>  |  |
| Biegezugfestigkeit   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Druckfestigkeit  | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Haftfestigkeit   | ≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>  |
| Leistungsmerkmale nach DIN EN 13279-1, Prüfung der Konformität nach DIN EN 13279-2 | Unter Laborbedingungen ermittelte Werte sind mit unter Baustellenbedingungen ermittelten Werten nicht vergleichbar   |



## Eigenschaften zur Herstellung von Innenputz

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Innenputz

## Dokumentation Ausschreibung Artikeldaten

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung                                     | Sofern anwendbar, wesentliche Merkmale, die als technische Eigenschaften darauf abzielen, die Grundanforderungen an Bauwerke zu erfüllen<br><a href="http://ce.multigips.de">ce.multigips.de</a> > Leistungserklärung  |
| <b>BRANDSCHUTZ</b>                               |  |
| Brandverhalten                                   | Nichtbrennbar<br>Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1<br>Klasse A (kein Beitrag zum Brand) nach 96/603/EG   |
| Feuerwiderstand                                  | Als brandschutztechnisch wirksamer Putz für klassifizierte Bauteile mit Putzdicken nach DIN 4102-4   |
| <b>HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ</b>      |  |
| Hauptbindemittel                                 | Calciumsulfat in seinen verschiedenen Hydratphasen<br><a href="http://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a> > CAS 7778-18-9   |
| Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung         | Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008<br><a href="http://ce.multigips.de">ce.multigips.de</a> > Sicherheitsdatenblatt   |
| Emission von flüchtigen organischen Verbindungen | Freiwillig deklariert: Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB (2015)   |
| Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen    | Keine Anforderung<br>Im Rahmen der Produktion von Gips-Trockenmörteln wird sichergestellt, dass bei der Herstellung keine VOC zum Einsatz kommen, die allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen zur Auflösung oder Verdünnung von Rohstoffen oder Produkten, als Reinigungsmittel zur Auflösung von Verschmutzungen, als Dispersionsmittel, als Mittel zur Regulierung der Viskosität oder der Oberflächenspannung oder als Weichmacher oder als Konservierungsstoff verwendet werden. |
| Emission gefährlicher Strahlen                   | Uneingeschränkt verwendbar<br>< 0,03 – 0,14 mSv/a, Aktivitätsrate nach § 134 StrlSchG<br>Radonexhalationsrate 0,08 – 0,2 Bq/m <sup>3</sup> h (Gipsrohstoffe)   |
| Entsorgung                                       | Nationale Vorschriften beachten. Restentleerte Gebinde können einer Wiederverwertung zugeführt werden.<br><a href="http://ce.multigips.de">ce.multigips.de</a> > Sicherheitsdatenblatt   |
| <b>SCHALLSCHUTZ</b>                              |  |
| Luftschalldämmung                                | Als schallschutztechnisch wirksamer Putz. Rechenwert für die Rohdichte nach DIN 4109-32 zur Ermittlung der flächenbezogenen Masse: 1.000 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>WÄRMESCHUTZ</b>                               |  |
| Luftdichtheit                                    | Zur Herstellung der Luftdichtheit von Mauerwerk  |
| Wärmeleitfähigkeit                               | 0,30 W/(mK), Rechenwert nach DIN EN 13279-1  |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$      | 10/4 (trocken/ feucht), Bemessungswert nach DIN EN ISO 10456   |
| <b>NACHHALTIGKEIT</b>                            |  |
| Ökologische Baustoffinformationen                | <a href="http://www.wecobis.de">www.wecobis.de</a> > Baustoffinformationen > Grundstoffe/Bindemittel   |
| Ökologische Gebäudebewertung                     | <a href="http://ce.multigips.de">ce.multigips.de</a> > Umwelt-Produktdeklaration<br><a href="http://www.oekobaudat.de">www.oekobaudat.de</a> > 1.4.04 Putz und Putzmörtel  |
| Nutzungsdauer                                    | Gipsputz $\geq$ 50 Jahre (BNB-Tabelle, Nr. 345.211)  |



## Eigenschaften zur Herstellung von Innenputz

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Innenputz

## Dokumentation Ausschreibung Artikeldaten

Ⓢ Nach DIN 18550-2 sollte beim Verputzen mit Gips-Trockenmörteln die Restfeuchte von Normalbeton  $\leq 3$  Masse-% im oberflächennahen Bereich bis 3 cm Tiefe betragen. Putzgründe mit höherem Feuchtegehalt, insbesondere großformatige Leichtbetonelemente mit geschlossenem Gefüge, dürfen erst nach weiterer Trocknung und Feuchtemessung verputzt werden. Alternativ können die zu verputzenden Flächen mit einem Putzträger überspannt werden.

|   |
|---|
| Regelwerk   |
| Ergänzende Bestimmungen                           |
| <b>PUTZGRUND</b>                                  |
| Prüfung   |
| Vorbereitung                                      |
| Vorbehandlung, Haftbrücke                         |
| Vorbehandlung, Grundierung                        |
| Bewehrung, Putzträger, Putzprofile, Befestigungen |
| <b>PUTZARBEITEN</b>                               |
| Putzauftrag, manuell                              |
| Putzauftrag, maschinell                           |
| <b>PUTZLAGE</b>                                   |
| Einlagenputz (empfohlen)                          |
| Zweilagenputz                                     |
| <b>PUTZDICKE</b>                                  |
| Auf Wänden  |
| Unter Decken<br>(immer einlagig)                  |
| Unter Belägen                                     |
| Über Putzträger                                   |

|   |
|---|
| DIN EN 13914-2 in Verbindung mit DIN 18550-2<br>DIN 18350, ergänzend zu DIN 18299   |
| multigips.de<br>Merkblätter und Informationsdienste des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.<br>Berlin, www.gips.de   |
| Vor Beginn der Putzarbeiten muss berücksichtigt werden, ob der Putzgrund ausreichend tragfähig, fest, eben, formstabil, rau, trocken, staubfrei, frostfrei und – insbesondere bei Beton – frei von Trennmittelrückständen ist sowie ein normales und einheitliches Saugverhalten aufweist. Bei einer davon abweichenden Beschaffenheit sollten vor dem Beginn der Putzarbeiten Maßnahmen ergriffen werden, um die Beschaffenheit des Putzgrundes zu verbessern. Putzgründe können durch allgemein anerkannte Verfahren wie Sichtprüfung, Wisch-, Kratz- und/oder Benetzungsprobe beurteilt werden. Der Feuchtegehalt von Putzgründen, insbesondere Beton, kann mit CM-Messgeräten oder der Darr-Methode bestimmt werden. Die Luft- und Bauteiltemperaturen dürfen während der Putzgrundvorbehandlung und den Putzarbeiten nicht weniger als +5 °C und nicht mehr als +30 °C betragen. |
| Putzgrund reinigen. Haftungsmindernde Rückstände, z.B. Öl, entfernen. Empfindliche Bauteile/-elemente abdecken  |
| MultiGips Betonkontakt auf dichten und/oder auf nicht bzw. schwach saugenden, glatten Putzgründen verwenden, z.B. Beton Ⓢ (Vorbehandlung nach Prüfung des Putzgrundes), hochverdichteten Steinsorten, Innenputz aus Kalk/Kalkzement, Dämmstoffplatten/Schalungselementen  |
| MultiGips Grundiermittel/Aufbrennsperre auf stark und/oder unterschiedlich saugenden Putzgründen verwenden, z.B. Mauerwerk, Mischmauerwerk, Innenputz aus Gips/Gipskalk, gipsgebundenen Platten   |
| Materialempfehlungen nach DIN EN 13914-2 beachten   |
| Sackinhalt in ca. 18 – 20 l sauberes Wasser mit Raumtemperatur gleichmäßig langsam bis zur Wasserlinie einstreuen und sumpfen lassen. Nicht mit Fremdmaterial und/oder Zusätzen mischen. Nach dem Sumpfen Material mit Kellenspachtel oder Mixer aufrühren. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird bereits versteiftes Material nicht wieder verwendungsfähig. Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen  |
| Nicht geeignet  |
| In der Regel einschichtig ausführbar. Bei zweischichtiger Ausführung $\frac{2}{3}$ der Gesamtschicht vorlegen, Putzbewehrung einbetten und frisch in frisch überdecken  |
| Herstellung größerer Gesamtputzdicken in Verbindung mit Putzträger (empfohlen). Sofern unumgänglich, erste Putzlage rau abziehen und nach vollständiger Trocknung grundieren. Zweite Putzlage auf getrockneter Grundierung aufbringen   |
| 10 mm im Mittel<br>8 mm mindestens, vollflächig<br>5 mm mindestens, punktuell begrenzt<br>35 mm höchstens, vollflächig<br>50 mm höchstens, punktuell begrenzt   |
| 10 mm im Mittel<br>8 mm mindestens, vollflächig<br>5 mm mindestens, punktuell begrenzt<br>15 mm höchstens, vollflächig (> 15 mm mit Putzträger)   |
| 10 mm mindestens (immer rau abgezogen)  |
| 15 mm mindestens (auf Sichtseite gemessen)  |



## Eigenschaften zur Herstellung von Innenputz

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Innenputz

## Dokumentation Ausschreibung Artikeldaten

### PUTZBEREICHEN

Geglättet

Gefilzt

Abgezogen

Qualitätsstufen

### PUTZTROCKNUNG

Trocknungsdauer, ca.

Lüftung

### PUTZTRENNUNG

Trennschnitt

Frischmörtel von Hand auftragen. Angesteiften Mörtel plan nachschneiden. Ersten Glättgang mit dem Flächenspachtel durchführen. Erstarren Mörtel (im Bedarfsfall) anfeuchten und mit Schwammscheibe oder maschinellem Filzgerät filzen und mit der dabei erzielten Schlämme die Oberfläche glätten

Nicht geeignet

Putz scharf abziehen bzw. abkratzen. Die Oberfläche muss geschlossen sein. Ansetzflächen nicht glätten, nicht filzen

Q1- bis Q3-geglättet

Q4-geglättet in Verbindung mit MultiGips CasoFill Super 50/CasoFill FK2

Q1- bis Q3-abgezogen

[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGB Merkblatt 3 Putzoberflächen im Innenbereich

7 – 14 Tage bei günstigen klimatischen Bedingungen bei 10 mm Putzdicke, abhängig von der Restfeuchte im Putzgrund sowie raum-/klimatischen Bedingungen und Lüftung

Nach Fertigstellung des Putzes hohe Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen durch regelmäßige kurzzeitige Lüftung abführen (Stoßlüftung, Querlüftung), um Kondensation an der Putzoberfläche und die Bildung von Sinterschichten zu vermeiden. Dauerhaft starken Luftzug während der ersten 24 Stunden nach Fertigstellung des Putzes vermeiden. Bei geplantem Gussasphalt Putz erst nach dem Einbau des Estrichs ausführen

Bei zu erwartenden Bauteilbewegungen den Putz von angrenzenden Bauteilen oder im Bereich von Anschlüssen vollständig trennen. Als Kellschnitt durch die gesamte Putzlage, z.B. zwischen Decke und Wand, zwischen tragenden und nicht-tragenden Bauteilen, im Anschlussbereich von massiven Putzgründen zu Holz- oder Trockenbauteilen, am Übergang von massiven Putzgründen zu verputzten Dämmplatten, am Übergang von Wand- oder Deckenflächen mit Heiz- oder Kühlregistern zu Bauteilen ohne Temperierung. Alternativ durch den Einbau von Putzprofilen und/oder Trennbändern herstellbar



## Eigenschaften zur Herstellung von Innenputz

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Innenputz

## Dokumentation Ausschreibung Artikeldaten

### DOKUMENTATION

[ce.multigips.de](http://ce.multigips.de)

[www.multigips.de](http://www.multigips.de)

[www.gips.de](http://www.gips.de)

### AUSSCHREIBUNG

[www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)

[www.stlb-bau-online.de](http://www.stlb-bau-online.de)

[www.stlb-bau-online.de](http://www.stlb-bau-online.de) > Mustervorlagen

| ARTIKEL                    | ARTIKELGRUPPE |
|----------------------------|---------------|
| MultiGips                  | Haftputz      |
| RotWeiss 100               | 30 kg Sack    |
| 30 kg                      |               |
| <b>Gefahrenbezeichnung</b> |               |

Leistungserklärung

Sicherheitsdatenblatt

Technisches Merkblatt

Umwelt-Produktdeklaration

Technische Broschüren

Merkblätter, Informationsdienste, Gips-Datenbuch

Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Berlin

Leistungsbeschreibungen

Nichttragende Innenwände aus Gips-Wandbauplatten

Innenputz aus Gips-Trockenmörteln

VOB-konforme Leistungsbeschreibungen

Leistungsbereich LB 012 Mauerarbeiten, Trennwände aus Gips-Wandbauplatten

Leistungsbereich LB 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Auch als Mustervorlagen

| VERPACKUNGSEINHEIT        | MATERIALNUMMER | EAN           |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 40 Sack/Palette           | 601            | 4035442130103 |
| <b>Ätzwirkung (GHS05)</b> |                |               |





## VG-ORTH GMBH & CO. KG

Holeburgweg 24  
37627 Stadtoldendorf  
Telefon +49 5532 505-0  
Telefax +49 5532 505-560  
info@multigips.de

## Aktualität

MG | TM | RW100 | D | VGO | 08.22  
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert  
dieses Dokument seine Gültigkeit.  
Aktuelle Version unter multigips.de

## NORMEN UND REGELWERKE

[www.din.de](http://www.din.de)

DIN 1961:2016-09 VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4108-4:2020-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 18157-1/2/3:2017-04 Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren – Teil 1: Zementhaltige Mörtel – Teil 2: Dispersionsklebstoffe – Teil 3: Reaktionsharzklebstoffe

DIN 18202:2019-07 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke

DIN 18299:2019-09 VOB/C: ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18350:2019-09 VOB/C: ATV Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18534-1:2017-07 Abdichtung von Innenräumen – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

DIN 18550-2:2018-01 Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen – Teil 2: Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze

DIN EN 13279-1:2008-11 Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel – Teil 1: Begriffe und Anforderungen

DIN EN 13914-2:2016-09 Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen – Teil 2: Innenputze

## ABKÜRZUNGEN

AgBB [www.umweltbundesamt.de](http://www.umweltbundesamt.de)

ATV

BNB [www.nachhaltigesbauen.de](http://www.nachhaltigesbauen.de)

Bq

CAS [www.acs.org](http://www.acs.org)

StrlSchG [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de)

mSv/a

VOB

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

Becquerel, Einheitenzeichen der Radioaktivität

Chemical Abstracts Service der American Chemical Society

Strahlenschutzgesetz

Millisievert/Jahr, Einheit zur Quantifizierung von Strahlungsrisiken

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

## HINWEISE

Enthält Informationen nach unserem derzeitigen Stand der Technik. Gilt nur in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, z.B. einschlägige Normen, technische und handwerkliche Regelwerke, sowie in Verbindung mit der Dokumentation der VG-ORTH GmbH & Co. KG. Gilt nicht für mitgenannte Bauprodukte/-arten in Verbindung mit ihrem Einbau. Dient der technischen Information von berufsmäßigen Verwendern zur Förderung ihrer Verständigung sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung und Ausführung des Bauproduktes. Ersetzt nicht die Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie die fachgerechte Verwendung und Ausführung unter Baustellenbedingungen durch den berufsmäßigen Verwender. Leistungszusage des Herstellers für das Bauprodukt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Keine Zusage einer rechtlich verbindlichen Garantie für eine bestimmte technische Eigenschaft oder Eignung in einem konkreten Einsatzzweck. Technische Eigenschaften des angewendeten/eingebauten Bauproduktes in Abhängigkeit von Planung, Baustellenbedingungen, situationsgerechter Ausführung und anforderungsbezogener Trocknung/Erhärtung ohne Gewährleistung. Ermittlung technischer Werte nach Referenzprüfung. Verbrauchs-, Mengen-, Zeitwerte unter Baustellenbedingungen können von Prüfwerten abweichen. Ausführungsangaben nach der Erfahrung, die bei abweichenden Baustellenbedingungen nicht ohne Weiteres übertragbar sind. Um die bauphysikalischen, konstruktiven und technischen Eigenschaften von MultiGips Systemen zu erreichen, sind ausschließlich MultiGips Systemkomponenten oder von VG-ORTH GmbH & Co. KG empfohlene Produkte zu verwenden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der Zustimmung der VG-ORTH GmbH & Co. KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf. Lieferung über den Baustoff-Fachhandel nach den aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der VG-ORTH GmbH & Co. KG