

# MULTIGIPS CASOFILL® FK2



## Gipsbasierte Spachtelmasse **MultiGips CasoFill® FK2**



TYP 3B/4B  
MIT & OHNE  
Fugendeckstreifen

Pulverförmige, kunststoffvergütete Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zur Handverarbeitung in Fugen und auf Flächen von Trockenbau-Systemen, auf glatten mineralischen Untergründen wie Beton, Plansteinmauerwerk und Innenputzen sowie in Fugen von Betonfertigteilen

### **Flächenspachtel**

DIN EN 13279-1, C7/20/2

### **Füll-, Fein- und Fugenspachtel**

nach DIN EN 13963, Typ 3B/4B,  
mit und ohne Fugendeckstreifen



Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

Dokumentation  
Artikeldaten

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beschreibung                               | Pulverförmige, kunststoffvergütete Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zur Handverarbeitung in Fugen und auf Flächen von Trockenbau-Systemen, auf glatten mineralischen Untergründen wie Beton, Plansteinmauerwerk und Innenputzen sowie in Fugen von Betonfertigteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Technische Spezifikation                   | <b>Füllspachtel</b> mit Fugendeckstreifen zum Schließen von Gipsplattenfugen (DIN EN 13963 – 3B)<br><b>Feinspachtel</b> zum Feinausgleich von Fugenoberflächen nach dem Füllen von Gipsplattenfugen (DIN EN 13963 – 3B)<br><b>Fugenspachtel</b> zum Schließen von Gipsplattenfugen ohne Fugendeckstreifen bei geeigneter Kantenausbildung (DIN EN 13963 – 4B)<br><b>Flächenspachtel</b> zur Herstellung glatter Oberflächen auf bauüblichen Untergründen DIN EN 13279-1 – C7/20/2                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Qualitätsüberwachung                       | Erstprüfung und werkseigene Produktionskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Lagerfähigkeit, ca.                        | 9 Monate<br>Ungeöffnete Originalgebinde trocken auf Palette lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme und Frost schützen. Geöffnete Gebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Besondere Merkmale                         | Bauprodukt auf Basis von Gipsbinder<br>Werkgemischt, qualitätskonstant<br>Kombinierter Fugenfüller und Flächenspachtel<br>Sehr geschmeidig, gut schleifbar<br>Geringer Trocknungsschwind<br>Hohe Haftfestigkeit und Rissicherheit<br>Hohe Endfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Verwendungszweck                           | Fugen-/Kanten- und Flächenverspachtelung von Trockenbau-Systemen sowie von Trockenputz und Vorsatzschalen aus Gipsplatten DIN 18180/DIN EN 520<br>Gipsplatten-Produkten aus der Weiterverarbeitung DIN EN 14190<br>Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit Kartonwabenkern DIN EN 13915<br>Gips-Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung DIN EN 13950<br>Hohlkehlleisten aus kartonummanteltem Gips DIN EN 14209<br>Gipsplatten mit Vliesarmierung DIN EN 15283-1<br>Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2<br>Grund-, Standard- und Sonderserspachtelung von Gipsplatten (Q1 – Q4)<br>Flächenerspachtelung von geeigneten bauüblichen, glatten Untergründen<br>Fugenverschluss bei Betonfertigteilelementen |                   |
| Anwendungsbereich                          | Im Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Spachtelgründe, Trockenbau                 | Kantenausbildung bei Gipsplattenfugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fugendeckstreifen |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OhneMit           |
|                                            | Halbrunde Längskante HRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 |
|                                            | Halbrunde abgeflachte Längskante HRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |
|                                            | Abgeflachte Längskante AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                 |
|                                            | Volle Längskante VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                 |
|                                            | Scharfkantig geschnitten SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                 |
|                                            | Schnitt-Fase-Kante SFK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                 |
|                                            | Mischfugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                 |
| Spachtelgründe, Massivbau                  | Auf Beton sowie in Fugen von Betonfertigteilelementen<br>Auf rauen Betonflächen in höheren Schichtdicken (max. 4 mm)<br>Auf Mauerwerk aus großformatigen, im Dünnbettverfahren vermauerten Porenbeton- oder Kalksandsteinen in höheren Schichtdicken (max. 4 mm)<br>Auf bestehenden Innenputzen aus Gips/Gipskalk, Kalk/Kalkzement<br>Auf massiven Gips-Wandbauplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Spachtelgründe, Trockenputz/Vorsatzschalen | Auf Gipsplatten oder Verbundplatten mit und ohne Fugendeckstreifen in Abhängigkeit von der Kantenausbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |



Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

Dokumentation  
Artikeldaten

| MATERIALBEDARF              |
|-----------------------------|
| Fugen-/Kantenverspachtelung |
| HRAK, einfach beplankt      |
| Verbrauch (kg/m²), ca.      |

|                         |
|-------------------------|
| HRAK, zweifach beplankt |
| Verbrauch (kg/m²), ca.  |

|                         |
|-------------------------|
| HRAK, dreifach beplankt |
| Verbrauch (kg/m²), ca.  |

|                       |
|-----------------------|
| Flächenverspachtelung |
| Verbrauch, ca.        |
| Ergiebigkeit, ca.     |
| Schichtdicke          |

| LEISTUNGSMERKMALE UND KONFORMITÄT |
|-----------------------------------|
| Verarbeitungszeit, ca.            |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Haftfestigkeit                                      |
| Leistungsmerkmale und Konformität nach DIN EN 13963 |

| Plattendicke (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decke | Wand | Trockenputz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3   | 0,5  | 0,25        |
| 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3   | 0,5  | –           |
| 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6   | 1,0  | –           |
| 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6   | 1,1  | 0,55        |
| 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,65  | 1,2  | 0,6         |
| Plattendicke (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decke | Wand | Trockenputz |
| 2 x 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5   | 0,8  | 0,4         |
| 2 x 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5   | 0,8  | 0,5         |
| 2 x 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0   | –    | 0,85        |
| 2 x 25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –     | –    | 0,9         |
| 18,0 + 15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5   | –    | –           |
| 25,0 + 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0   | –    | 0,7         |
| Plattendicke (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decke | Wand | Trockenputz |
| 3 x 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –     | 1,0  | –           |
| 0,8 kg/m²/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |
| 31 m²/25 kg/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |             |
| Bis 4 mm ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |             |
| ca. 0:50 h:min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |             |
| Während der Verarbeitung von Gips-/Gipsfaserplatten sollte die Raumtemperatur nach den Empfehlungen von DIN 18181 nicht weniger als +10 °C betragen. Nach den Empfehlungen des IGG Merkblattes Nr. 1 sollte die Raumtemperatur mehr als +5 °C betragen. Bei der Flächenspachtelung von massiven Untergründen sollten die Bauteil- und Lufttemperaturen nach den Empfehlungen von DIN EN 13914-2 nicht weniger als +5 °C und nicht mehr als +30 °C betragen. Sehr niedrige Temperaturen können den Abbindevorgang hemmen, sehr hohe Temperaturen können diesen Vorgang beschleunigen. |       |      |             |
| Die Temperatur des Anmachwassers sollte nicht weniger als +5 °C und nicht mehr als +30 °C betragen. Sehr kaltes Wasser kann den Abbindevorgang hemmen, sehr warmes Wasser kann diesen Vorgang beschleunigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |
| Beim maschinellen Mischen Rührwerk mit großem Korbdurchmesser bei moderater Drehzahl verwenden. Zu kleine Körbe und zu hohe Drehzahlen können die Materialkonsistenz beeinträchtigen und den Abbindevorgang beschleunigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |             |
| Werkzeuge und Gefäße sollten vor jedem neuen Mischvorgang gereinigt werden. Materialreste an Werkzeugen und in Gefäßen können den Abbindevorgang mitunter erheblich beschleunigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |             |
| www.gips.de > IGG-Merkblatt Nr. 1 Baustellenbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |             |
| > 0,25 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |
| Unter Laborbedingungen ermittelte Werte sind mit unter Baustellenbedingungen ermittelten Werten nicht vergleichbar. Projektbezogenen Materialbedarf durch z.B. Probeauftrag am Objekt ermitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |             |



Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

Dokumentation  
Artikeldaten

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Beschreibung                                     |
| <b>BRANDSCHUTZ</b>                               |
| Brandverhalten                                   |
| Feuerwiderstand                                  |
| <b>HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ</b>      |
| Hauptbindemittel                                 |
| Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung         |
| Emission von flüchtigen organischen Verbindungen |
| Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen    |
| Emission gefährlicher Strahlen                   |
| Entsorgung                                       |
| <b>SCHALLSCHUTZ</b>                              |
| Luftschalldämmung                                |
| <b>WÄRMESCHUTZ</b>                               |
| Luftdichtheit/Innendämmung                       |
| Wärmeleitfähigkeit                               |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$      |
| <b>NACHHALTIGKEIT</b>                            |
| Ökologische Baustoffinformationen                |
| Ökologische Gebäudebewertung                     |
| Nutzungsdauer                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale und technische Eigenschaften, die darauf abzielen, die Grundanforderungen an Bauwerke zu erfüllen<br>ce.multigips.de > Leistungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nichtbrennbar, Klasse A1 nach DIN EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anwendbar in klassifizierten Konstruktionen im Ausbau nach DIN 4102-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Calciumsulfat in seinen verschiedenen Hydratphasen<br>echa.europa.eu > CAS 7778-18-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008<br>ce.multigips.de > Produktsicherheitsdatenblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freiwillig deklariert: Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keine Anforderung<br>Im Rahmen der Produktion von Gips-Trockenmörteln wird sichergestellt, dass bei der Herstellung keine VOC zum Einsatz kommen, die allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen zur Auflösung oder Verdünnung von Rohstoffen oder Produkten, als Reinigungsmittel zur Auflösung von Verschmutzungen, als Dispersionsmittel, als Mittel zur Regulierung der Viskosität oder der Oberflächenspannung oder als Weichmacher oder als Konservierungsstoff verwendet werden. |
| Uneingeschränkt verwendbar<br>< 0,03 – 0,14 mSv/a, Aktivitätsrate nach § 134 StrlSchG<br>Radonexhalationsrate 0,08 – 0,2 Bq/m³h (Gipsrohstoffe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nationale Vorschriften beachten. Restentleerte Gebinde können einer Wiederverwertung zugeführt werden.<br>ce.multigips.de > Produktsicherheitsdatenblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anwendbar in Wand- und Deckenkonstruktionen nach DIN 4109-33 für die dichte Fugenverspachtelung in der Beplankungsfläche sowie für die Abdichtung zu flankierenden Bauteilen, z.B. durch Fugenverschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zur Herstellung der Luftdichtheit in der Fläche und in den Anschlussbereichen von Konstruktionen zur Innendämmung von Außenwänden oder von Wänden zu unbeheizten Räumen, z.B. aus Trockenputz mit Gips-/Verbundplatten                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,38 W/(mK), Bemessungswert nach DIN 4108-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15/20 (feucht/trocken), Richtwert nach DIN 4108-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| www.wecobis.de > Baustoffinformationen > Grundstoffe/Bindemittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ce.multigips.de > Umwelt-Produktdeklaration<br>www.oekobaudat.de > 1.4.05 Kleber und Klebermörtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ständersysteme > 50 Jahre (BNB-Tabelle, Nr. 345.212.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

## Dokumentation Artikeldaten

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelwerk                               | DIN 18181<br>DIN 18340, ergänzend zu DIN 18299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ergänzende Bestimmungen                 | Für die Verspachtelung von Trockenbau-Systemen aus gipsgebundenen Platten technische Dokumentation und Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller beachten<br>Klassifizierte Konstruktionen im Holz- und Ausbau nach DIN 4102-4<br>IGG-Merkblätter des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Berlin, gips.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SPACHTELGRUND</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prüfung                                 | Vor Beginn der Spachtelarbeiten muss berücksichtigt werden, ob der Spachtelgrund ausreichend tragfähig, fest, eben, formstabil, trocken, sauber, staub- und frostfrei ist sowie ein einheitliches Saugverhalten aufweist. Gipsplatten müssen auf einer tragfähigen Unterkonstruktion fest montiert und sauber sein. Bei einer davon abweichenden Beschaffenheit sollten vor dem Beginn der Spachtelarbeiten Maßnahmen ergriffen werden, um die Beschaffenheit des Spachtelgrundes zu verbessern. Die Luft- und Bauteiltemperaturen dürfen während der Spachtelarbeiten nicht weniger als +10 °C und nicht mehr als +30 °C betragen. Bis zur vollständigen Erhärtung vor Frost schützen<br><a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> > IGG-Merkblatt Nr. 1 Baustellenbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorbereitung                            | Spachtelgrund reinigen. Haftungsmindernde Rückstände entfernen, z.B. Kleister, Tapeten, Gips, Mörtel, Anstrichmittel, Öl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorbehandlung, Grundierung              | Vorbehandlung bei Anwendung in Trockenbau-Systemen in der Regel nicht erforderlich. Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller beachten, z.B. zur Grundierung offener Kanten<br>MultiGips Grundiermittel oder Aufbrennsperre auf stark und/oder unterschiedlich saugenden Spachtelgründen verwenden, z.B. auf Mauerwerk, Innenputz aus Gips/Gipskalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SPACHTELARBEITEN</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arbeitsbeginn                           | Beim Einbau von Gussasphalt-, Zement- und Fließestrichen Längenänderung gipsgebundener Platten durch hygro-/thermische Beanspruchung abwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fugen-/Kantenverspachtelung, Trockenbau | Ca. 1,6 kg Material in 1 l Wasser mit Raumtemperatur gleichmäßig langsam bis zur Wasserlinie einstreuen und sumpfen lassen. Nicht mit Fremdmaterial und/oder Zusätzen mischen. Nach dem Sumpfen Material mit Kellenspachtel oder Mixer sahnig-steif aufrühren. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird bereits versteiftes Material nicht wieder verwendungsfähig. Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen<br><b>Fugen-/Kantenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen</b><br>Grundverspachtelung Q1: Fugen im ersten Arbeitsgang mit Glättkelle oder Schraubgriffspachtel vollständig füllen. Material quer zur Fuge nach beiden Seiten satt eindrücken und in Längsrichtung stumpf abziehen. Befestigungsmittel überziehen. Angesteiftes, überstehendes Material abstoßen.<br>Standardverspachtelung Q2: Beim zweiten Füllgang mit Traufel oder Flächen-/Breitspachtel Übergang zur Plattenoberfläche herstellen. Befestigungsmittel ebenfalls überziehen.<br><b>Fugen-/Kantenverspachtelung mit Fugendeckstreifen</b><br>Wie oben, aber nach dem ersten Füllgang Fugendeckstreifen nach Angaben der Plattenhersteller verarbeiten. Die Streifen sollten in eine ≥ 1 mm dicke Spachtelschicht auf beiden Plattenkanten eingelegt werden. Diese Schicht sollte auch nach dem Abziehen der Fuge den Streifen ≥ 1 mm überdecken (nicht auf Null ausziehen)<br><b>Schleifen</b><br>Nach Trocknung/Erhärtung Spachtelgrate von Hand mit Schleifgitter oder maschinell mit Trockenbauschleifer entfernen und Übergänge vereinheitlichen<br><b>Hinweis</b> Gipsbasierte Spachtelmassen sind unmittelbar nach Trocknung der Fugen am leichtesten zu schleifen. Bereits mehrere Tage nach der Trocknung sind sie deutlich schwerer zu schleifen. |



Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

Dokumentation  
Artikeldaten

Flächenverspachtelung, Trockenbau

Fugenverspachtelung, Massivbau

Flächenverspachtelung, Massivbau

TROCKNUNG

Trocknungsdauer, ca.

Lüftung

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Endbeschichtung/-bekleidung

Qualitätsstufe 1 (Q1) Grundverspachtelung, keine optischen Anforderungen  
Qualitätsstufe 2 (Q2) Standardverspachtelung, übliche Anforderungen  
Qualitätsstufe 3 (Q3) Sonderverspachtelung, erhöhte optische Anforderungen  
Qualitätsstufe 4 (Q4) Sonderverspachtelung, höchste optische Anforderungen  
DIN 18340  
[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGG-Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten  
[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGG-Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten

Material quer zur Fuge eindrücken. Mit Beginn der Versteifung überstehendes Material abstoßen und nachglätten. Sofern erforderlich, Spachtellage nach vollständiger Trocknung grundieren (empfohlen) und zweite Spachtellage auf getrockneter Grundierung aufbringen  
[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGB Informationsdienst Nr. 9 Gips-Spachtelmaterialien und Betonfertigteile

Beton

Die Restfeuchte von Normalbeton darf max. ≤ 3 Masse-% im oberflächennahen Bereich bis 3 cm Tiefe betragen. Der Feuchtegehalt von Putzgründen, insbesondere Beton, kann mit CM-Messgeräten oder der Darr-Methode bestimmt werden. Mit MultiGips Betonkontakt vorbehandeln und Material in einer Dicke von mind. 2 – 4 mm vollflächig aufziehen. Sofern erforderlich, Spachtellage nach vollständiger Trocknung mit MultiGips Grundiermittel oder Aufbrennsperre grundieren und zweite Spachtellage auf getrockneter Grundierung aufbringen

Plansteinmauerwerk/Innenputz

Stark und/oder unterschiedlich saugende Spachtelgründe mit MultiGips Grundiermittel oder Aufbrennsperre grundieren. Material in einer Dicke bis 4 mm vollflächig aufziehen. Sofern erforderlich, Spachtellage nach vollständiger Trocknung nochmals grundieren und zweite Spachtellage auf getrockneter Grundierung aufbringen

Massive Gips-Wandbauplatten

Mit MultiGips Grundiermittel oder Aufbrennsperre grundieren. Material in einer Dicke bis 4 mm vollflächig aufziehen (ggf. Probeflächen anlegen; alternativ MultiGips SG 90 Uni Flächenspachtel verwenden)

Auf Innenputzen und massiven Gips-Wandbauplatten in Abhängigkeit von den bauseitigen Voraussetzungen für das vollflächige Überarbeiten von Oberflächen bis zur Qualitätsstufe Q4

[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGB-Merkblatt Nr. 3 Putzoberflächen im Innenbereich

Trocknung/Erhärtung durch Abbinden (kurzabbindend)

Bei zuträglichen klimatischen Bedingungen nach wenigen Stunden vollständig durchgetrocknet

Trockenbau-Systeme nach Fertigstellung vor längerer Feuchtigkeitseinwirkung schützen und für ausreichende Lüftung sorgen

Nach vollständiger Trocknung/Erhärtung geeignet für die Aufnahme von Beschichtungen und Bekleidungen, z.B. Anstrichmittel, Tapeten.

Trockenbauflächen vor der Weiterbehandlung mit geeigneten Grundierungen vorbehandeln

[www.gips.de](http://www.gips.de) > IGG-Merkblatt 6 Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung

[www.bfs-farbe.de](http://www.bfs-farbe.de) > Merkblätter > BFS MB Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gips- und Gipsfaserplatten





## Eigenschaften zur Herstellung von Fugen und Oberflächen

## Eigenschaften zur Erfüllung von Grundanforderungen an Bauwerke

## Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Spachtelmassen

## Dokumentation Artikeldaten

### DOKUMENTATION

ce.multigips.de

| ARTIKEL                                    | ARTIKELGRUPPE                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| MultiGips<br>CasoFill® FK2<br>5 kg         | Flächenspachtel<br>5 kg Beutel |
| MultiGips<br>CasoFill® FK2<br>25 kg        | Flächenspachtel<br>25 kg Sack  |
| Gefahrenbezeichnung                        |                                |
| Gefahrstoff-Informations-System Bau GISBAU |                                |

Leistungserklärung  
Produktsicherheitsdatenblatt  
Technisches Merkblatt  
Umwelt-Produktdeklaration

| VERPACKUNGSEINHEIT                                                     | ARTIKELNUMMER | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 120 Beutel/Palette                                                     | 11303         | 4003230001027 |
| 40 Sack/Palette                                                        | 11304         | 4003230001102 |
| Nicht als gefährlich eingestuft nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |               |               |
| Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis<br>wingisonline.de > CP1         |               |               |

## VG-ORTH GMBH & CO. KG

Holeburgweg 24  
37627 Stadtoldendorf  
Telefon +49 5532 505-0  
Telefax +49 5532 505-560  
info@multigips.de

### Aktualität

MG | TM | FK2 | D | VGO | 07.26

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert  
dieses Dokument seine Gültigkeit.

Aktuelle Version unter [www.multigips.de](http://www.multigips.de)

### HINWEISE

Enthält Informationen nach unserem derzeitigen Stand der Technik. Gilt nur in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, z.B. einschlägige Normen, technische und handwerkliche Regelwerke, sowie in Verbindung mit der Dokumentation der VG-ORTH GmbH & Co. KG. Gilt nicht für mitgenannte Bauprodukte/-arten in Verbindung mit ihrem Einbau. Dient der technischen Information von berufsmäßigen Verwendern zur Förderung ihrer Verständigung sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung und Ausführung des Bauproduktes. Ersetzt nicht die Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie die fachgerechte Verwendung und Ausführung unter Baustellenbedingungen durch den berufsmäßigen Verwender. Leistungszusage des Herstellers für das Bauprodukt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Keine Zusage einer rechtlich verbindlichen Garantie für eine bestimmte technische Eigenschaft oder Eignung in einem konkreten Einsatzzweck. Technische Eigenschaften des angewendeten/eingebauten Bauproduktes in Abhängigkeit von Planung, Baustellenbedingungen, situationsgerechter Ausführung und anforderungsbezogener Trocknung/Erhärtung ohne Gewährleistung. Ermittlung technischer Werte nach Referenzprüfung. Verbrauchs-, Mengen-, Zeitwerte unter Baustellenbedingungen können von Prüfwerten abweichen. Ausführungsangaben nach der Erfahrung, die bei abweichenden Baustellenbedingungen nicht ohne Weiteres übertragbar sind. Die angegebenen bauphysikalischen, konstruktiven und technischen Eigenschaften der MultiGips Systeme gelten bei Verwendung der vorgesehenen MultiGips Systemkomponenten bzw. der von VG-ORTH GmbH & Co. KG empfohlenen Produkte. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der Zustimmung der VG-ORTH GmbH & Co. KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf. Lieferung über den Baustoff-Fachhandel nach den aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der VG-ORTH GmbH & Co. KG