

MultiGips^{NL}

MultiGips scheidingswand L 100 / LH 100

MG | WPKD | L100 | NL | 1.1.16 | VGO | 3

BOUWDEEL

Prestatieklasse	L 100/ LH 100
Gipsblokken	L 100/ LH 100
Volumieke massa ($\pm 5\%$) ¹⁾	ca. 0.74 kg/dm ³
Dikte (mm)	100
Wanddikte (mm)	100
Massa (kg/gipsblok) ²⁾	ca. 76
Randstrook volgens DIN 4103-2	MultiGips AkustikBit 1000
Brandwerendheid, tenminste	60 min
Luchtgeluidisolatie R_w	42 dB
Bewijs	Testrapport PB 4.2/15-304-1


1) Tolerantie $\pm 5\%$ volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13

2) Massa per oppervlakte-eenheid, inclusief alle componenten zoals affilmen enz.


DETAILS

Elastische aansluiting


Vloer



Wand



Plafond



1 MultiGips gipsblokken L 100. Alternatief MultiGips gipsblokken LH 100 gehydrofobeerd

2 MultiGips AkustikBit 1000 randstrook

Bij brandwerendheidseisen volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13 en Deskundigenverklaring: Randstrook steenwol, minimaal 40 kg/m³, vult de maximale ruimte van 20 mm volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13, gefixeerd met licht hechtend aangemaakte MultiGips SuperWeiss 200 gipsblokkenlijm

3 MultiGips SuperWeiss 200 gipsblokkenlijm

4 MultiGips FG 70 vulgips

5 MultiGips SG 90 Uni vlakplamuur

6 Binnenpleister d.m.v. insnijden scheiden van de voorzetwand

