

MultiGips^{NL}

MultiGips scheidingswand L 70 / LH 70

BOUWDEEL

Prestatieklasse	L 70 / LH 70
Gipsblokken	L 70 / LH 70
Volumieke massa ($\pm 5\%$) ¹⁾	ca. 0.74 kg/dm ³
Dikte (mm)	70
Wanddikte (mm)	70
Massa (kg/gipsblok) ²⁾	ca. 53,8
Randstrook volgens DIN 4103-2	MultiGips AkustikBit 1000
Brandwerendheid, tenminste	60 min
Luchtgeluidisolatie R _w	38 dB
Bewijs	Testrapport P 4.2/15-304-3


1) Tolerantie $\pm 5\%$ volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13

2) Massa per oppervlakte-eenheid, inclusief alle componenten zoals affilmen enz.


DETAILS

Elastische aansluiting


Vloer



Wand



Plafond



- MultiGips gipsblokken L 70. Alternatief MultiGips gipsblokken LH 70 gehydrofobeerd
- MultiGips AkustikBit 1000 randstrook
Bij brandwerendheidseisen volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13 en Deskundigenverklaring: Randstrook steenwol, minimaal 40 kg/m³, vult de maximale ruimte van 20 mm volgens KOMO® attest-met-productcertificaat IKB1182/13, gefixeerd met licht hechtend aangemaakte MultiGips SuperWeiss 200 gipsblokkenlijm
- MultiGips SuperWeiss 200 gipsblokkenlijm
- MultiGips FG 70 vulgips
- MultiGips SG 90 Uni vlakplamuur
- Binnenpleister d.m.v. insnijden scheiden van de voorzetwand

