

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

MULTIGIPS

AKUSTIK PRO



Randstrook van PE-zwaarschuim

MultiGips AkustikPro 120-3

MultiGips AkustikPro 120-3 sk

voor het elastisch aansluiten van gipsblokken
volgens NEN-EN 12859 op aangrenzende
wanden, vloeren en plafonds

VG-ORTH GMBH & CO. KG

Holeburgweg 24

DE - 37627 Stadtdendorf

Telefoon +49 5532 505-0

Fax +49 5532 505-560

info@multigips.nl

Actualiteit

MG | TM | APRO | NL | VGO | 07.26

ce.multigips.de

MultiGips

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

Randstrook
MultiGips AkustikPro 120 / 120 sk



MultiGips

Voor niet-dragende binnenwanden met gipsblokken
Voor verwerkingsvoorschriften, zie KOMO attest IKB 1182
Voor gebruik binnenshuis

Het technische gegevens bevat informatie volgens de laatste technische ontwikkelingen. Alleen geldig in samenhang met de erkende regels van de bouwtechniek en in samenhang met de technische documentatie van VG-ORTH GmbH & Co. KG. Geldt niet voor andere gespecificeerde bouwproducten/types in combinatie met hun inbouw. Biedt technische informatie voor ontwerpers en gebruikers om hun begrip te verbeteren en ervoor te zorgen dat het bouwproduct wordt gebruikt en toegepast zoals bedoeld. Vervangt niet de naleving van de gevestigde regels van de bouwtechniek en professioneel gebruik en ontwerp onder praktische omstandigheden. Door de fabrikant gegarandeerde prestaties voor het bouwproduct op het moment van marktintroductie. Geen verbintenis tot een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Prestatiekenmerken van het toegepaste bouwproduct zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, bijv. weer, temperatuur, inspectie en voorbehandeling van de ondergrond, vakkundige toepassing en/of tijd voor droging/verharding. De relevante technische waarden voor het bouwproduct zijn berekend in overeenstemming met de testnorm. Verbruik, volumes en tijden kunnen onder praktijkomstandigheden afwijken van de testwaarden. De vermelde bouwfysische, constructieve en technische eigenschappen van de MultiGips-systemen gelden bij gebruik van de daarvoor bestemde MultiGips-systeemcomponenten of de door VG-ORTH GmbH & Co. KG aanbevolen producten.

BOUWPRODUCT	
Productnaam	MultiGips AkustikPro 120-3 MultiGips AkustikPro 120-3 sk
Productomschrijving/toepassingsgebied	Randstrook van PE-zwaarschuim voor het elastisch aansluiten van gipsblokken volgens NEN-EN 12859 op aangrenzende wanden, vloeren en plafonds Voor geluidsisolatie-eisen (akoestische ontkoppeling van gebouwen: De geluidoverdracht naar aangrenzende bouwelementen wordt verminderd) Indien geringe beperkende krachten van aangrenzende bouwdelen te verwachten zijn
Materiaal	PE-zwaarschuim Opgeruwd/opgeruwd (120-3) Opgeruwd/zelfklevend (120-3 sk)
Kleur	Wit
Volumieke massa, ca.	120 kg/m³
Afmetingen, d/b	3/140 mm
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar, B2, indien ingebouwd
Emissie van vluchtige organische verbindingen	Vrijwillig aangegeven (Fraunhofer testrapport op aanvraag)
Verwerking	Snij het materiaal op lengte, breng het aan met gipslijm met zwakke hechting (120-3; 120-3 sk is zelfklevend). Vermijd onderbrekingen. Vul de randstrook niet te vol om geluidsbruggen te voorkomen. Snijd de randstroken gelijk met het oppervlak na het vullen van de muren
Vereist materiaal	1,3 m/m² wand

ARTIKEL	ARTIKEL GROEP
MultiGips AkustikPro 120-3	Toebehoren voor gipsblokken
MultiGips AkustikPro 120-3 sk	Toebehoren voor gipsblokken
Opslag	
Identificatie van gevaren	

VERPAKKINGSEENHEID	ARTIKELNUMMER	EAN
100 m/pakket (4 rollen á 25 m)	21275	4003230005780
100 m/pakket (4 rollen á 25 m)	21276	4003230005797
Droog en beschermd tegen vochtigheid		
Volgens de huidige kennis geen gevaar voor mens en milieu bij gebruik volgens de voorschriften		