

MultiGips

Pastöser Spritzspachtel

PS 300

DIN EN 15824



Gut füllend

Gut haftend

Schleifbar



Pastöser Spritzspachtel MultiGips PS 300

Gebrauchsfertige, gut füllende Spachtelmasse auf Kunstharzbasis als Innenputz nach DIN EN 15824 für die Herstellung glatter Oberflächen auf ebenem Mauerwerk aus KS- und Porenbeton-Planelementen, auf Wand- und Deckenflächen aus Beton sowie auf tragfähigen mineralischen Untergründen.



Gut füllend
Gut haftend
Schleifbar

Auftragsdicke	0,5 – 3 mm
Verbrauch, ca.	1,7 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit , ca.	Beutel ca. 14,7 m ² /mm; Eimer ca. 11,8 m ² /mm
Material-Nr. Beutel	1389 (25 kg, Palette 1.000 kg)
Material-Nr. Eimer	1388 (20 kg, Palette 480 kg)

MultiGips PS 300 ist eine spritzfertige, organisch gebundene Spachtelmasse für dünne Schichtdicken auf großen Flächen und damit ideal für den Einsatz auf glatten Neubau-Untergründen wie Normal- und Leichtbeton, Planelementen und großformatigen Wandbildern aus Kalksandstein, Porenbeton und Gips, aber auch auf tragfähigen mineralischen Putzen im Sanierungsbereich.

MultiGips PS 300 ist optimiert für maschinelles und manuelles Verarbeiten, schnelles Glätten und – ein wichtiges Plus – für rationelles Vorfüllen von kleineren Lunkern und Fehlstellen. Der hohe Mineralienanteil des Füllspachtels sorgt für gutes Standvermögen und geringen Schwund.

Erhärtete Spachtelschichten aus MultiGips PS 300 können leicht geschliffen und nachgeglättet werden. So können auch höchste Anforderungen an das Qualitätsniveau von Oberflächen sicher erfüllt werden – im Massiv – wie im Trockenbau.

Bei besonders glatten Untergründen empfiehlt sich MultiGips PS 300 zudem für die Ausführung strukturierter Oberflächen (Sprenkelung) ohne vorausgehendes Glätten: Schneller, sauberer und wirtschaftlicher lassen sich Bauteile mit einer nicht geplanten Weiterbehandlung kaum beschichten.



MultiGips PS, das sind pastöse Spritzspachtel mit höchst einfachen und zuverlässigen Verarbeitungseigenschaften für das moderne, schnelle Beschichten. Die gebrauchsfertigen, werkgemischten Spachtelmassen sorgen auf vielen ebenen Innenflächen im Massiv- und Trockenbau für perfekte, saubere und wirtschaftliche Ergebnisse.

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24
37627 Stadtdendorf
Telefon +49 5532 505-0
Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de
www.multigips.de

Produktdaten und Verarbeitungshinweise in den Merkblättern
und Publikationen unter www.multigips.de beachten.