

MultiGips nutzt ausschreiben.de seit 2009, um ausschreibenden Stellen aktuelle Ausschreibungstexte für Wand- und Putzsysteme in den Formaten WORD, GAEB, PDF und HTML zur Verfügung zu stellen.

Die Texte können kostenlos exportiert und in AVA-, Fachunternehmer- und Text-Programmen weiterverarbeitet werden.

[ausschreiben.de](#) > MultiGips

Die Website stlb-bau-online.de bietet ausschreibenden Stellen neutrale, VOB-gerechte Ausschreibungstexte. Die Plattform wird aufgestellt von gewerkespezifischen Arbeitskreisen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) und wird herausgegeben durch das Deutsche Institut für Normung e.V.

Über die von MultiGips erstellten Mustervorlagen besteht die Möglichkeit, Wand- und Putzsysteme per Mausklick STL-Baukonform auszuschreiben. Die Nutzung ist kostenpflichtig.

[stlb-bau-online.de](#) > Mustervorlagen

Ausschreibungsbeispiel

Kurztext

WD.80-1.4 - Innenwand aus Gips-Wandbauplatten - 80 mm einschalig
Rw 44 dB

Langtext

Nichttragende Innenwand aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859 herstellen
Einschalig errichten, elastisch anschließen

Verspachtelung/Oberflächengüte:

Q1-Wandbauplatte (Grundaussführung) Ansetzfläche nicht spachteln (*)

Q2-Wandbauplatte (Standardausführung) (*)

Q3-Wandbauplatte (erhöhte Anforderungen) (*)

Q4-Wandbauplatte (höchste Anforderungen) (*)

Wandhöhe (m)

Plattentyp: MultiGips D80-1.4 (massiv)

Plattendicke: 80 mm

Rohdichteklasse: hohe Rohdichte [D]

Rohdichte: ca. 1.400 kg/m³

Wasseraufnahmeklasse: H3 (nicht hydrophobiert)

Direktschalldämm-Maß: Rw 44 dB

Hersteller/Typ: MultiGips WD.80-1.4

Verbund: MultiGips Gipskleber für Gips-Wandbauplatten

Anschluss: MultiGips Bitumenfilz, ca. 1.000 kg/m³

Ausführung: DIN 4103-2/Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift

Einheit: m²

Ausschreibungsbeispiel

Kurztext Trennwand nichttragend einschalig Gips-Wandbauplatte
1100-1500kg/m³ D 80mm F120-AB

Langtext Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-2, einschalig, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859 mit hoher Rohdichte 1100 bis 1500 kg/m³, Fugen abziehen, Wanddicke 80 mm, Anschluss umlaufend, elastisch, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 44 dB, Feuerwiderstandsklasse F 120 - AB DIN 4102-2,

Hersteller/Typ

Abrechnungseinheit m²